Tractel technical sheet	**LCM 05** Longe de maintien reglable Adjustatable posisioning lanyard	ref . : T- 24xx revision: 00 date: 01/2018

APPLICATION

LCM 05 est un tendeur réducteur de longe de nouvelle génération. Il permet d'ajuster au millimètre la longueur de la drisse. Sa conception unique permet à l'utilisateur de régler son positionnement d'une seule main même si l'appareil est en tension.
LCM 05 fonctionne avec une drisse de 12.5 mm en polyamide. Il est ergonomique, sa prise en main particulièrement bien étudiée assure un réglage facile et sans effort. Ouvrable l'utilisateur peut assurer lui-même la maintenance du produit sans aucun démontage du tendeur.
STOPFOR K est un tendeur en aluminium. Léger , robuste et ergonomique il assure une bonne prise en main même si l'usager utilise des gants. De petite taille il se positionne sans gaine à l'aide d'un connecteur au D de maintien de la ceinture. Sa conception unique permet à l'utilisateur de l'ouvrir simplement en retirant le connecteur et de changer sans danger la longe en drisse de 12.5 mm. STOPFOR K peut être disponible avec une drisse de 2 -3-4 mètres avec ou sans gaine de protection.

Ce produit n'est pas adapté pour une protection contre les chutes !

The STOPFOR K is a new-generation lanyard tensioner-reducer. This device enables fine-adjustment of the rope length to within a millimeter. By its unique design, the user can adjust his position with one hand, even if the device is tensioned.
The STOPFOR K operates with a polyamide 12,5 mm rope. The device is ergonomic and designed for easy, effort-free rapid adjustment. The unit can be opened to allow the user to perform maintenance on the product without disassembling the tensioner.
STOPFOR K is an aluminum tensioner.The unit is light weight, robust and ergonomic, and easy to handle even if the user is wearing gloves. By its compact size, it is positioned without a sheath using a connector on the belt eye. Its unique design allows the user to simply open it, by removing the connector, and replace the 12,5 mm lanyard with no danger to the user. STOPFOR K can be supplied with a 2-3-4 meter rope with or without protective sheath

This product is not designed for use as a fall arrest device !

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg www.tractel.com

Composant et caractéristique / Component & characteristic

Longe d'assujettissement fourche

- **Corde drisse PA de diamètre 12.5 mm**
- **Longueur (L) : 2 m -3m -4m**
- **Boucles cousues**

Double support lanyard:

- **Kermentel rope PA diameter 12.5 mm**
- **Lengh (L) : 2 m -3m -4m**
- **Buckled and stitched**

Modèles

- **CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C) : M10 - M41 (option autre connecteur possible / option of other connector posible)**
- **Les longes LCM05 ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité. / Lcm05 lanyards has been tested with those connectors on each end.**
- **Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues. / Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.**

Certification CE

- **n° 0082- Organisme : APAVE (N°0082)**

Norme

- **EN358**

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l'équipement de nos produits.