Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lem.fon@apavesudeurope.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés de l'emploi, du travail, de la cohésion sociale, de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en date du 23 juillet 2004, identifié sous le numéro 0082
Authorized by the decree of the French Ministry of labour and agriculture, of 23rd of July 2004 and identified under number 0082

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, le CETE APAVE SUDEUROPE attribue l'
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, CETE APAVE SUDEUROPE awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type examination certificate)
N° 0082/352/160/10/06/0628

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :
To the following equipment:

- Type d'équipement : **Longe de maintien au travail**
  Category of equipment: Work positioning lanyard
- Marque commerciale : **TRACTEL STOPFOR B LCM06** - Référence : **LCM06**
  Trademark *Reference*
- Demandeur : Mr P. LAVALETTE
  Applicant:
- Fabricant : TRACTEL S.A.S – RN 19 - B.P. 38 – St Hilaire Sous Romilly – 10102 ROMILLY / SEINE Cedex – France
  Manufacturer
- Description : Longe de maintien au travail réglable en cordage polyamide 3 torons, diamètre 14 mm, longueur 2m, référence LCM06 2-41. A une extrémité une boucle cousue cossée intégrant un connecteur à oeillet de référence M41 avec verrouillage automatique par linguets et à l'autre extrémité un nœud d'arrêt en huit. Réglage de la longueur par tendeur ouvrable référence 067708, fermeture du tendeur par connecteur de référence M10 avec verrouillage manuel par vis (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 06.6.0380)
  Description: Adjustable work positioning lanyard in 3 yarns polyamide rope, diameter 14 mm, length 2m, reference LCM06 2-41. On one end a thimbled sewn buckle including a connector reference M41 with eyelet and automatic locking gate by safety catch and on the other end a height stop buckle. Length adjustment by opening adjuster reference 067708, adjuster attachment by connector reference M10 with manual locking gate by screw (detailed description in EC type examination report 06.6.0380)
- Référentiel technique utilisé : NF EN 358 de mars 2000
  Technical referential in use

Date : 24 octobre 2006

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

Le Responsable de Groupe du Laboratoire d'Essais Mécaniques
Group Manager of the Mechanical Testing Center

Vincent MAILLOCHEAU

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.