Vite HS per il fissaggio robusto nei profili MS

APPLICAZIONI

- Vite testa a martello per il fissaggio di collari per tubazioni in profili di montaggio MS
- La vite testa a martello va inserita dalle estremità delle rotaie.
- Adatta per profili MS 30/15 e MS 32/20

VANTAGGI/BENEFICI

- E' possibile il montaggio rapido senza smontare le viti.
- Giunzione robusta che assicura stabilità fra i profili.

PROPRIETÀ

- **Dado rettangolare:** acciaio S235 JR (materiale no.10037) secondo DIN EN 10025
- **Barra filettata:** acciaio 4.8 secondo DIN 976
- **Dado esagonale:** Acciaio ISO 898-2 Tab.4 resistenza minima 4
- **Rosetta:** acciaio S235 JR (materiale no.10037) secondo DIN EN 10025
- **Zincatura:** Zincatura elettrolitica min 5µm

DATI TECNICI

Prodotto	Art. n°.	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Lunghezza filettatura [mm]	Sforzo di taglio racc. max [kN]	Coppia di serraggio [Nm]	Confezione [pz]
HS 38 M8x30	**79610** ▼	M 8	30	24	0,8	15	50
HS 38 M8x60	**79612** ▼	M 8	60	34	0,8	15	50
HS 38 M10x30	**79615** ▼	M 10	30	24	1,0	25	50
HS 38 M10x60	**79617** ▼	M 10	60	34	1,0	25	50

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.